

GLOBO 4060CX:

Встроенный декодер : CONAX
Количество картоприемников : 1
Количество слотов под модули : нет
Количество тюнеров : 1
Количество каналов : 4000
Модулятор: нет
RCA : есть
SCART: есть
Компонентный выход : через SCART
SPDIF: нет
RS-232: есть
0/12 V: есть
Цвет : серебро/черный
Дисплей LED
Стандарт системы: Полностью совместима с MPEGII/DVB
Количество каналов: 4000 каналов ТВ и радио
Входная частота : 950~2150МГц
Контроль конвертера : DiSEqC1.0/1.2, USALS
Питание конвертера : 13В/18В (макс. 500мА)
Переключение конвертера :22кГц
Модуляция : QPSK (SCPC, MCPC)
Symbol Rate : 2~45Mbps
Формат видео : MPEG-II Main profile/Main level
Формат аудио : MPEG-II layer I&II
Aspect Ratio : 0,672967593
Частота стробирования аудио 32,44.1, 48kHz
Тип звука : Mono, Dual Mono, Stereo, Joint stereo
Формат изображения :720x576(PAL), 720x480(NTSC)
Процессор :ALI 3329 СА
SDRAM : 64Mbits
FLASH: 16Mbits
Питающее напряжение:100~250В АС, 50/60Гц
Потребляемая мощность : макс. 30 Вт
Температура работы : 5~45
Дисплей LED : 4-цифровой, 7-сегментный
Вес: 2.0 кг
Размеры : 220x150 x40
Вход спутниковой антенны : типа F (цифровой)
Выход Loop спутниковой антенны : 950-2150МГц
RS232 9-pin типа D Rs232 DCE serial port
Scart : TV/VCR
Видео : Composite Video I/O, RGB, CVBS
Аудио : RCA левый аудиоканал, RCA правый аудиоканал
Выход напряжения : 0/12В
Модулятор : UHF каналы 21-69 (опция)
Оптический выход аудио : S/PDIF